

Foret béton Plus Duo-S Vario

Foret robuste avec tête agressive à 2 lames, pointe de centrage, goujure Vario et âme renforcée pour augmenter la vitesse de perçage de façon significative. Spécialement optimisé pour les perceuses à percussion sans fil.

Perçage nettement plus rapide

Géométrie optimale du foret et des tranchants sont placés sur les arêtes de coupes, concentration de l'énergie sur un point pour augmenter la vitesse de coupe.

Performances de perçage optimales avec plaquettes renforcées

Éléments en métal dur renforcé sur la plaquettes renforcées nettement plus grandes qui réduisent considérablement la possibilité de coincement du foret tout en augmentant la résistance.

Perçage précis

Grâce à une pointe spéciale auto-centreuse.

Vitesse de perçage et évacuation de la poussière considérablement améliorées tout en offrant une protection accrue contre la rupture

Les spirales hélicoïdales Vario, avec âme renforcée et partie postérieure plus étroite à l'avant qui s'élargit à l'arrière, ainsi qu'un angle plus important à la fin de la spirale, garantit un frottement réduit, une grande stabilité et une transmission maximale de l'énergie d'impact.

Article ni repris, ni échangé.



Vitesse de forage (système de points)	●●●●
Fluidité de fonctionnement (système de points)	●●○○
Précision (système de points)	●●○○
Résistance du renfort (système de points)	●○○○
Durée de vie (système de points)	●●○○
Nombre d'arêtes de coupe	2 PCS
Nombre de spirales	2 PCS
Type d'emmanchement	Convient pour SDS-plus

Diamètre (Ø)	Longueur	Longueur utile	Art. N°	Condit.
3,5 mm	110 mm	50 mm	0648 553 511	2
4 mm	110 mm	50 mm	0648 554 011	2
4 mm	160 mm	100 mm	0648 554 016	2
4,8 mm	110 mm	50 mm	0648 554 811	2

Diamètre (Ø)	Longueur	Longueur utile	Art. N°	Condit.
4,8 mm	140 mm	80 mm	0648 554 814	2
4,8 mm	160 mm	100 mm	0648 554 816	2
4,8 mm	210 mm	150 mm	0648 554 821	2
4,8 mm	260 mm	200 mm	0648 554 826	2
5 mm	110 mm	50 mm	0648 555 011	2
5 mm	160 mm	100 mm	0648 555 016	2
5 mm	210 mm	150 mm	0648 555 021	2
5 mm	310 mm	250 mm	0648 555 031	1
5,5 mm	110 mm	50 mm	0648 555 511	2
5,5 mm	210 mm	150 mm	0648 555 521	2
5,5 mm	260 mm	200 mm	0648 555 526	2
5,5 mm	310 mm	250 mm	0648 555 531	1
6 mm	110 mm	50 mm	0648 556 011	2
6 mm	160 mm	100 mm	0648 556 016	2
6 mm	210 mm	150 mm	0648 556 021	2
6 mm	260 mm	200 mm	0648 556 026	2
6 mm	310 mm	250 mm	0648 556 031	1
6 mm	460 mm	400 mm	0648 556 046	1
6,3 mm	260 mm	200 mm	0648 556 326	1
6,3 mm	285 mm	225 mm	0648 556 328	1
6,3 mm	360 mm	300 mm	0648 556 336	1
6,3 mm	410 mm	350 mm	0648 556 341	1
6,5 mm	110 mm	50 mm	0648 556 511	2
6,5 mm	160 mm	100 mm	0648 556 516	2
6,5 mm	210 mm	150 mm	0648 556 521	2
6,5 mm	260 mm	200 mm	0648 556 526	2
6,5 mm	310 mm	250 mm	0648 556 531	2
6,5 mm	450 mm	390 mm	0648 556 545	1
7 mm	160 mm	100 mm	0648 557 016	2
7 mm	250 mm	190 mm	0648 557 025	2
7 mm	450 mm	390 mm	0648 557 045	1
8 mm	110 mm	50 mm	0648 558 011	2
8 mm	160 mm	100 mm	0648 558 016	2
8 mm	210 mm	150 mm	0648 558 021	2
8 mm	260 mm	200 mm	0648 558 026	2
8 mm	310 mm	250 mm	0648 558 031	2
8 mm	400 mm	340 mm	0648 558 040	1
8 mm	460 mm	400 mm	0648 558 046	1
8 mm	600 mm	540 mm	0648 558 060	1
9 mm	160 mm	100 mm	0648 559 016	2
9,5 mm	360 mm	300 mm	0648 559 536	1
10 mm	110 mm	50 mm	0648 551 011	2
10 mm	160 mm	100 mm	0648 551 016	2
10 mm	210 mm	150 mm	0648 551 021	2
10 mm	260 mm	200 mm	0648 551 026	2
10 mm	310 mm	250 mm	0648 551 031	2
10 mm	350 mm	290 mm	0648 551 035	1
10 mm	450 mm	390 mm	0648 551 045	1
10 mm	600 mm	540 mm	0648 551 060	1
10 mm	800 mm	740 mm	0648 551 080	1
10 mm	1000 mm	940 mm	0648 551 010	1
11 mm	210 mm	160 mm	0648 551 121	2
12 mm	160 mm	110 mm	0648 551 216	2
12 mm	210 mm	160 mm	0648 551 221	2

Diamètre (Ø)	Longueur	Longueur utile	Art. N°	Condit.
12 mm	260 mm	210 mm	0648 551 226	2
12 mm	310 mm	260 mm	0648 551 231	1
12 mm	360 mm	310 mm	0648 551 236	1
12 mm	450 mm	400 mm	0648 551 245	1
12 mm	600 mm	550 mm	0648 551 260	1
12 mm	1000 mm	950 mm	0648 551 210	1
13 mm	260 mm	210 mm	0648 551 326	1
14 mm	160 mm	110 mm	0648 551 416	2
14 mm	210 mm	160 mm	0648 551 421	2
14 mm	260 mm	210 mm	0648 551 426	1
14 mm	310 mm	260 mm	0648 551 431	1
14 mm	450 mm	400 mm	0648 551 445	1
14 mm	600 mm	550 mm	0648 551 460	1
14 mm	1000 mm	950 mm	0648 551 410	1
15 mm	160 mm	110 mm	0648 551 516	1
15 mm	210 mm	160 mm	0648 551 521	1
15 mm	260 mm	210 mm	0648 551 526	1
15 mm	450 mm	400 mm	0648 551 545	1
16 mm	160 mm	110 mm	0648 551 616	1
16 mm	210 mm	160 mm	0648 551 621	1
16 mm	260 mm	210 mm	0648 551 626	1
16 mm	310 mm	260 mm	0648 551 631	1
16 mm	450 mm	400 mm	0648 551 645	1
16 mm	600 mm	550 mm	0648 551 660	1
16 mm	800 mm	750 mm	0648 551 680	1
16 mm	1000 mm	950 mm	0648 551 610	1
17 mm	210 mm	160 mm	0648 551 721	1
18 mm	200 mm	150 mm	0648 551 820	1
18 mm	250 mm	200 mm	0648 551 825	1
18 mm	450 mm	400 mm	0648 551 845	1
20 mm	200 mm	150 mm	0648 552 020	1
20 mm	300 mm	250 mm	0648 552 030	1
20 mm	450 mm	400 mm	0648 552 045	1
20 mm	600 mm	550 mm	0648 552 060	1
22 mm	250 mm	200 mm	0648 552 225	1
22 mm	450 mm	400 mm	0648 552 245	1
22 mm	600 mm	550 mm	0648 552 260	1
24 mm	250 mm	200 mm	0648 552 425	1
24 mm	450 mm	400 mm	0648 552 445	1
25 mm	450 mm	400 mm	0648 552 545	1
26 mm	450 mm	400 mm	0648 552 645	1

Indication

Les armatures peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures. Ø 4,8 et 6,3 : Foret spécial pour système de fixation SFS. pour les perçages profonds, pré-percer en utilisant un foret court du même diamètre.

Produits complémentaires	Art. N°
Adaptateur Pour forets béton Plus à Max	0714 44 04