

Huile d'entretien Multi Cobra 5 en 1

Spray multifonction 5 en 1 avec buse de pulvérisation double position

Lubrifie, nettoie et entretient

- Lubrifie les verrous, les charnières, les bagues, les chaînes et les serrures de porte
- Supprime les grincements et les crissemments et restaure les propriétés de glissement des pièces grippées et bloquées
- Nettoie et entretient les pièces en plastique et en métal telles que les panneaux et les boîtiers

Élimine la rouille et protège contre la corrosion

- Permet de desserrer les boulons rouillés, raccords de tuyaux, vis, écrous, joints, câbles Bowden, arbres, verrous, etc.
- Pénètre et disperse l'humidité dans les composants électriques et électroniques
- Évite la corrosion des composants métalliques et électriques, raccords de câbles, relais, connecteurs, accouplements, etc.
- Évite aux vérins de fermeture et aux verrous de geler

Sans résine, sans acide et sans silicone

N'attaque pas le caoutchouc, les peintures ou les plastiques



Contenu	400 ml
Base chimique	Huile minérale
Couleur	Marron clair transparent
Température de mise en œuvre aérosol min./max.	-10 jusqu'à 40 °C
Température d'utilisation min./max.	-30 jusqu'à 130 °C
Durée de stockage après production	24 Mois
Type de récipient	Aérosol
Type de tête de pulvérisation	Tête de pulvérisation bidirectionnelle

Réf. 0893 055 400

Unité de vente: 1 / 12

Détails/Utilisation

Utilisée pour dégager les boulons, les raccords de tuyaux, les vis, les écrous, les raccords, les câbles Bowden, les arbres, les verrous, etc. rouillés. Lubrifie les verrous, les charnières, les manchons, les chaînes et les ferme-portes. Supprime les grincements et les crissemments. Nettoie et protège les composants en plastique et en métal tels que les panneaux et les boîtiers. Empêche la corrosion des assemblages métalliques et électriques, des raccords de câbles, des relais, des fiches, des accouplements, etc. Empêche le gel des cylindres de serrure et des verrous. Pénètre et repousse l'humidité autour des systèmes électriques et électroniques.

Mode d'emploi

Agiter avant utilisation, pulvériser le produit sur les pièces à traiter et laisser agir brièvement. Après utilisation, purger la valve, aérosol tête en bas.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.