FICHE TECHNIQUE

LATÉRALE SLIDE DOOR

Porte de garage sectionnelle latérale (coulissante) sur mesure, panneaux 40 mm

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Flexidoor, label A2T Distributions	**Portugal**	**EN 13241 · CE**	**Résidentiel**

PERFORMANCES

Isolation thermique – panneau	**U = 0,76 W/(m²·K)**	panneau 40 mm de 610 mm avec joint (catalogue résidentiel)
Isolation thermique – porte installée	**sur demande**	non publiée pour la Slide Door
Isolation acoustique	**sur demande**	non publiée
Résistance au vent (EN 12424)	**Classe 2**	98 km/h
Étanchéité à l'air / à l'eau	**sur demande**	non publiées

CONSTRUCTION

- Panneaux sandwich **40 mm** isolés polyuréthane
- Rails haut et bas en **acier galvanisé**, chariot à 2 galets avec protection anti-doigts
- Profil latéral aluminium avec joint ; virage à 90° uniquement
- Ouverture partielle pour passage piéton, sans porte de service
- Certifiée 20 000 cycles ; fonctionnement de −10 à +50 °C

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Sur mesure jusqu'à **5 000 mm de large** et **2 500 mm de haut**
- Retombée de linteau 110 / 130 mm mini avec moteur ; refoulement 150 à 700 mm, côté fermeture 70 mm
- **24 mois** : garantie Flexidoor portes latérales
- Garantie légale de conformité 2 ans



Porte latérale Flexidoor Slide Door (visuel Flexidoor).

Sources : brochure Flexidoor portes latérales résidentielles 2023 PT (PDF p. 5-6), fichier sources_web/flexidoor/Flexidoor_Brochura_PS_Laterais_Residenciais_PT_2023.pdf ; manuel Flexidoor portes sectionnelles latérales, fonctionnement et entretien FR rév. 06 (p. 9, vent et cycles ; p. 11, garantie) ; catalogue résidentiel 2021 PT (PDF p. 4, panneau). U porte, air, eau, acoustique et DoP à demander à Flexidoor.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre latérale en ligne :
scannez le QR code