FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN DFT 42

Porte de garage battante à 2 vantaux, panneaux isolés 42 mm

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Made in Germany**	**EN 13241 · CE**	**Privé**

PERFORMANCES

Isolation thermique – porte installée	**U = 2,9 W/(m²·K)**	porte montée 2 200 × 2 180 mm, sans vitrage
Isolation acoustique	**sur demande**	non publiée par Hörmann
Résistance au vent (EN 12424)	**Classe 3**	classes supérieures sur demande
Étanchéité à l'air (EN 12426)	**Classe 2**	
Étanchéité à l'eau (EN 12425)	**Classe 1**	

CONSTRUCTION

- Remplissage en panneaux acier **double paroi 42 mm** injectés de mousse PU, intérieur Stucco
- Cadre de vantail et dormant en **profilés aluminium de 60 mm** (sans rupture de pont thermique)
- Double joint de butée sur 3 côtés, joint à double lèvre au seuil
- Rainures S, M, L ou D ; Woodgrain, Slategrain, Plaingrain, Silkgrain, Decograin, Duragrain
- Vantail d'entrée avec béquillage aluminium et serrure pour cylindre ; motorisation possible

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Largeur **1 330 à 3 000 mm**, hauteur **1 960 à 2 500 mm**
- Répartition des vantaux symétrique ou asymétrique ; hauteur de béquille 1 050 mm
- **10 ans** : fonctionnement sûr de la porte et tenue du film décoratif
- **5 ans** : ressorts, câbles, galets, charnières et poulies (max. 10 cycles par jour)
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant



DFT 42, porte battante à 2 vantaux (visuel Hörmann).

Sources : liste de prix Hörmann 03-26 vol. 1 (p. 352) ; brochure Hörmann « Garagen-Sektionaltore » HF 85184 DE 09.2020, tableau EN 13241 (p. 67), fichier sources_web/hormann/Sektionaltore_85184_DE_Stand_09-2020.pdf ; brochure portes de garage FR 09.2023 (p. 79) ; conditions de garantie HF 84429 / 08.2026. Classes non reprises dans les brochures après 2020. DoP sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre DFT 42 en ligne :
scannez le QR code