FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN LPU 42

Porte de garage sectionnelle à panneaux isolés 42 mm

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Made in Germany**	**EN 13241 · CE**	**Privé, ≤ 10 cycles/jour**

PERFORMANCES


Isolation thermique – panneau	**U = 0,5 W/(m²·K)**	panneau 42 mm
Isolation thermique – porte installée	**U = 1,3 W/(m²·K)**	1,2 W/(m²·K) avec ThermoFrame (option) ; porte sans vitrage, 5 000 × 2 250 mm
Isolation acoustique	**env. 25 dB**	
Résistance au vent (EN 12424)	**Classe 3**	classes supérieures sur demande
Étanchéité à l'air (EN 12426)	**Classe 3**	rainures L et cassettes ; rainures S, M, D ou avec portillon incorporé : classe 2
Étanchéité à l'eau (EN 12425)	**Classe 3**	jusqu'à 70 Pa de pression
Sécurité anti-effraction	**RC 2 en option**	ferrures RC 2 d'usine, uniquement avec motorisation de porte de garage Hörmann

CONSTRUCTION

- Panneaux acier galvanisé **double paroi 42 mm**, injectés de **mousse polyuréthane**, apprêt polyester
- Face intérieure motif Stucco, blanc grisé RAL 9002
- Sécurité antipincement à l'intérieur et à l'extérieur
- Section inférieure avec joint de sol de série
- Rainures S, M, L, D ou cassettes S ; surfaces Woodgrain, Slategrain, Silkgrain, Sandgrain, Planar, Decograin, Duragrain selon motif

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Sur mesure jusqu'à **6 000 mm de large** et **3 000 mm de haut**
- **10 ans** : fonctionnement sûr de la porte et tenue du film décoratif
- **5 ans** : ressorts, câbles, galets, charnières et poulies (max. 10 cycles par jour)
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant
- Entretien et maintenance : selon la notice Hörmann fournie avec la porte



LPU 42 à rainures L, Woodgrain gris anthracite RAL 7016 (visuel Hörmann).

Sources : liste de prix Hörmann 03-26 vol. 1 (p. 102 et 165) ; documentation Hörmann portes de garage, tableau « Caractéristiques de performance selon EN 13241 » (p. 53) ; conditions de garantie Hörmann portes de garage HF 84429 / 08.2026. Valeurs du fabricant pour la configuration indiquée ; elles peuvent varier selon les dimensions, le motif et les options (vitrages, portillon). Déclaration des performances (DoP) disponible sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre LPU 42 en ligne :
scannez le QR code