FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN N 80

Porte de garage basculante débordante en acier, rails au plafond

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Made in Germany**	**EN 13241 · CE**	**Privé, garages et boxes**

PERFORMANCES

Isolation thermique – porte installée	**U = 6,5 W/(m²·K)**	porte non isolée 2 000 × 2 000 mm ; 2,1 avec plaques isolantes, 1,9 avec isolation Hörmatherm (motifs 902, 990, cassettes)
Isolation acoustique	**sur demande**	non publiée par Hörmann
Résistance au vent (EN 12424)	**Classe 3**	
Étanchéité à l'air (EN 12426)	**NPD**	performance non déterminée
Étanchéité à l'eau (EN 12425)	**Classe 1 ou 2**	classe 1 motifs à rainures 902, 957, 990, 968 ; classe 2 motifs à cassettes
Sécurité anti-effraction	**Kit classe 2 en option**	motifs 902, 957 et 990 (hors cassettes), commande manuelle ou motorisée

CONSTRUCTION

- Tablier et cadre en **acier galvanisé**, revêtement thermolaqué sur les deux faces
- Cadre de tablier acier avec 2 entretoises de renfort ; listels latéraux avec protection antipincement
- Cadre dormant tubulaire acier sur 3 côtés, rails de guidage au plafond, seuil dévissable
- Blanc RAL 9016, couleurs préférentielles, RAL au choix ou Decograin (motifs à cassettes)
- Préparée pour les motorisations Hörmann

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Motif 902 jusqu'à **3 250 × 2 750 mm** ; autres motifs jusqu'à 3 000 × 2 750 mm
- Dimensions standard dès 2 000 × 1 920 mm
- **10 ans** : fonctionnement sûr de la porte et tenue du film décoratif
- **5 ans** : ressorts, câbles, galets, charnières et poulies (max. 10 cycles par jour)
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant



N 80 motif 902, blanc trafic RAL 9016 (visuel Hörmann).

Sources : liste de prix Hörmann 03-26 vol. 1 (p. 8-10 ; kits anti-effraction p. 52) ; brochure Hörmann « Berry-Schwingtore » HF 85187 DE 11.2026, tableaux EN 13241 (p. 24-25), fichier sources_web/hormann/Basculantes_Berry_85187_DE_Stand_11-2026_hoermann_de.pdf ; brochure basculantes FR 10.2024 (p. 7 et 26) ; conditions de garantie HF 84429 / 08.2026. DoP sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Choisissez votre N 80 en ligne :
scannez le QR code