FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN RENOMATIC

Porte de garage sectionnelle à panneaux isolés 42 mm, rainures L ou M

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Made in Germany**	**EN 13241 · CE**	**Privé, ≤ 10 cycles/jour**

PERFORMANCES

Isolation thermique – porte installée	**U = 1,3 W/(m²·K)**	valeur de la fiche technique RenoMatic (dépend de la configuration)
Isolation acoustique	**25 dB**	
Résistance au vent (EN 12424)	**Classe 3**	
Étanchéité à l'air (EN 12426)	**Classe 3**	rainures L ; rainures M : classe 2 (renvoi 4 de la fiche)
Étanchéité à l'eau (EN 12425)	**Classe 3**	jusqu'à 70 Pa de pression
Sécurité anti-effraction	**CR 2 en option**	avec équipement adapté (fiche technique Hörmann)

CONSTRUCTION

- Panneaux acier galvanisé **double paroi 42 mm**, injectés de **mousse polyuréthane**, apprêt haut de gamme
- Extérieur : rainures L Slategrain ou Planar, ou rainures M Woodgrain ; intérieur Stucco galvanisé
- Ressorts de traction doubles (2 câbles chacun) ou ressorts de torsion avec sécurité de rupture
- Sécurité antipincement intérieur, extérieur et charnières ; joints continus sur 4 côtés
- Pied de cadre dormant synthétique de 4 cm contre la corrosion

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Sur mesure jusqu'à **5 500 mm de large** et **3 000 mm de haut** (dimension de maçonnerie)
- 23 dimensions standard de 2 375 à 5 000 × 2 000 à 3 000 mm
- **10 ans** : fonctionnement sûr de la porte et tenue du film décoratif
- **5 ans** : ressorts, câbles, galets, charnières et poulies (max. 10 cycles par jour)
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant



RenoMatic à rainures L Slategrain (visuel Hörmann).

Sources : fiches techniques Hörmann « RenoMatic L-Sicke » et « RenoMatic M-Sicke » 09.2024 (p. 1-3) ; brochure Hörmann RenoMatic HF 87277 01.2024 (p. 8-9) ; conditions de garantie Hörmann portes de garage HF 84429 / 08.2026. Valeurs du fabricant, variables selon dimensions, motif et options. Déclaration des performances (DoP) sur demande (numéro sur la plaque de la porte).

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre RenoMatic en ligne :
scannez le QR code