FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN THERMO46

Porte d'entrée acier / aluminium à rupture de pont thermique, vantail 46 mm

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Hörmann KG Brandis**	**EN 14351-1 · CE**	**Porte d'entrée**

PERFORMANCES

Isolation thermique Ud	**jusqu'à 1,1 W/(m²·K)**	selon motif : 1,1 à 1,4 en 1 250 × 2 250 mm ; 1,2 à 1,6 en 900 × 2 150 mm
Isolation acoustique	**jusqu'à 32 dB**	
Perméabilité à l'air (EN 12207)	**Classe 2**	avec seuil standard
Étanchéité à la pluie (EN 12208)	**Classe 1A**	avec seuil standard
Résistance au vent (EN 12210)	**C3 / B3**	
Variations climatiques (EN 12219)	**3c / 2d / 2e**	
Sécurité anti-effraction (EN 1627)	**CR 2 en option**	motifs 010, 015, 515, 100, 700, 750, 900

CONSTRUCTION

- Vantail **46 mm**, tôles acier 0,6 à 0,8 mm, **entièrement injecté de mousse**, à rupture de pont thermique
- Feuillure épaisse sur 4 côtés ; quadruple niveau d'étanchéité EPDM
- Huisserie aluminium 60 mm à rupture de pont thermique (A2 ou A1) ; seuil alu / synthétique
- Serrure multipoints : pêne ¼ de tour + 2 pênes ronds / crochets ; 3 paumelles 3D
- Forces de manœuvre classe 2 (EN 12217) ; endurance classe 6 (EN 12400)

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Sur mesure, hors-tout cadre **700 à 1 250 mm × 1 875 à 2 250 mm** (selon motif)
- **5 ans** : pièces mécaniques (avec entretien annuel) et pièces électriques
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant
- Entretien : selon la notice Hörmann fournie avec la porte



Porte d'entrée Thermo46 avec parties latérales en option (visuel Hörmann).

Sources : brochure Hörmann Thermo65 / Thermo46 HF 85828 FR 03.2026, tableau des performances (p. 40) et p. 34 ; liste de prix Hörmann 03-26 A vol. 2 (p. 6, 17 et Ud par motif p. 12 à 31) ; garantie Hörmann KG Brandis portes d'entrée Thermo46 / Thermo65 (06.04.2020). Valeurs maximales, variables selon motif, dimensions et équipement. DoP sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre Thermo46 en ligne :
scannez le QR code