FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN THERMO65

Porte d'entrée acier / aluminium à rupture de pont thermique, vantail 65 mm

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Hörmann KG Brandis**	**EN 14351-1 · CE**	**Porte d'entrée**

PERFORMANCES

Isolation thermique Ud	**jusqu'à 0,87 W/(m²·K)**	selon motif : 0,87 à 1,0 en 1 250 × 2 250 mm ; 0,93 à 1,1 en 900 × 2 150 mm
Isolation acoustique	**jusqu'à 42 dB**	motifs 010, 610, 640, 650 avec seuil de série ; 37 dB avec joint de sol rétractable
Perméabilité à l'air (EN 12207)	**Classe 4**	fermée et verrouillée (classe 3 verrouillée au pêne)
Étanchéité à la pluie (EN 12208)	**Classe 3A**	
Résistance au vent (EN 12210)	**C3 / B3**	
Variations climatiques (EN 12219)	**2d / 2e**	
Sécurité anti-effraction (EN 1627)	**CR 2 en option**	sauf motifs 020, 050, 410 et 430 ; coupe-feu EI2 30 en option

CONSTRUCTION

- Vantail **65 mm**, tôles acier 0,6 à 0,8 mm, **entièrement injecté de mousse**, à rupture de pont thermique
- Feuillure épaisse sur 4 côtés ; triple système d'étanchéité
- Huisserie aluminium 80 mm à rupture de pont thermique injectée de mousse (A4 ou A3) ; seuil synthétique S12
- Serrure multipoints avec 2 pênes ronds / crochets ; 3 paumelles 3D ; listel de sécurité côté paumelles
- Forces de manœuvre classe 3 (EN 12217) ; endurance classe 6 (EN 12400)

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Sur mesure, hors-tout cadre **700 à 1 250 mm × 1 875 à 2 250 mm** (selon motif)
- **5 ans** : pièces mécaniques (avec entretien annuel) et pièces électriques
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant
- Entretien : selon la notice Hörmann fournie avec la porte



Porte d'entrée Thermo65 avec partie latérale en option (visuel Hörmann).

Sources : brochure Hörmann Thermo65 / Thermo46 HF 85828 FR 03.2026, tableau des performances (p. 40-41) ; fiche technique Hörmann Thermo65 motif 100 03.2026 (p. 2, Ud 0,87 en 1 230 × 2 180 mm), fichier sources_web/hormann/Hormann_DE_Datenblatt_Thermo65_100.pdf ; liste de prix Hörmann 03-26 A vol. 2 (p. 32, 58 et Ud par motif) ; garantie Hörmann KG Brandis Thermo46 / Thermo65 (2020). DoP sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre Thermo65 en ligne :
scannez le QR code