FICHE TECHNIQUE

HÖRMANN THERMOSAFE

Porte d'entrée aluminium à vantail affleurant 73 mm, sécurité RC 3 de série

FABRICANT	FABRICATION	NORME PRODUIT	USAGE
Hörmann (Allemagne)	**Made in Germany**	**EN 14351-1 · CE**	**Porte d'entrée**

PERFORMANCES

Isolation thermique Ud	**jusqu'à 0,88 W/(m²·K)**	format d'essai 1 230 × 2 180 mm, selon motif (brochure 2026 : 0,87 en 1 250 × 2 200 mm)
Isolation acoustique	**30 dB**	ThermoSafe Hybrid : 33 dB
Perméabilité à l'air (EN 12207)	**jusqu'à classe 4**	
Étanchéité à la pluie (EN 12208)	**jusqu'à classe 7A**	
Résistance au vent (EN 12210)	**jusqu'à C2 / B2**	
Variations climatiques (EN 12219)	**jusqu'à 2d / 2e**	
Sécurité anti-effraction (EN 1627)	**RC 3 de série**	RC 4 de série sur ThermoSafe Hybrid sans vitrage (serrure H5)

CONSTRUCTION

- Vantail **73 mm** à couverture, remplissage **mousse dure PU**, cadre 82 mm (vue 70 ou 110 mm)
- Profilés aluminium à rupture de pont thermique, ouvrant intérieur polyamide 6.6 fibre de verre 25 %
- Triple étanchéité, seuil polyamide ; vue intérieure affleurante
- Serrure 5 points H5 (VdS C) ou S5 Automatique ; ouverture vers l'intérieur
- Endurance jusqu'à classe 5 (100 000 cycles) ; forces de manœuvre jusqu'à classe 5

DIMENSIONS ET GARANTIE

- Cadre 70 : jusqu'à **1 250 × 2 250 mm** (2 350 et XXL 2 500 en option)
- Cadre 110 : jusqu'à 1 330 × 2 290 mm (2 390 et XXL 2 540 en option)
- **10 ans** : pièces mécaniques ; **5 ans** : pièces électriques
- Garantie légale de conformité 2 ans en plus de la garantie commerciale du fabricant



Porte d'entrée aluminium ThermoSafe (visuel Hörmann).

Sources : liste de prix Hörmann 03-26 A vol. 2 (p. 102 et 105) ; brochure Hörmann « Aluminium-Haustüren » HF 86892 DE 03.2026, Made in Germany (p. 6), performances (p. 76), exécutions (p. 78), sécurité (p. 44), fichier sources_web/hormann/Hormann_DE_Aluminium_Haustueren_86892_mediacenter.pdf ; garantie Hörmann portes d'entrée aluminium (05.2014). Valeurs maximales, variables selon motif et équipement. DoP sur demande.

A2T DISTRIBUTIONS SAS · SIRET 853 547 115 00032 · TVA FR49853547115 · Document non contractuel, édition novembre 2026.

A2T DISTRIBUTIONS
Parc d'activités de Kerchopine Est – 56620 Cléguer (près de Lorient)
02 97 32 76 11 · contact@a2tdistributions.com · a2tdistributions.com

Configurez votre ThermoSafe en ligne :
scannez le QR code